



APV-FAX CGI インターフェース仕様
ファーストステップガイド

株式会社ティー・アイ・シー・エス

2002年6月14日

Ver.1.00

はじめに・・・

この APV-FAX CGI インターフェース仕様ファーストステップガイドでは、CGI フォームからのデータを APV-FAX システムで FAX 送信をするために必要な設定について説明しています。

1. CGI フォームに記入する内容

CGI フォームデータを APV-FAX システムで FAX 送信をするために FORM タグ内で設定する内容のサンプルを図 1 に示します。

図 1 のアンダーラインの青文字部分のご利用用途に合わせて設定を変更をする部分です。

図 1

```
<form action="http://apv.tics.jp/wbp/fax/f2d.amb" METHOD="POST">
<input type="hidden" name="apvfcustcode" value="xxx-xxx-xxxx@trial.tics.jp">
<input type="hidden" name="apvfsubject" value="タイトル">
<input type="hidden" name="apvfnxturl" value="http://www.tics.jp/fax.html">
<input type="hidden" name="apvfkcode" value="euc">
.....
... ご利用用途に合った CGI フォーム内容 ...
.....
<input type="submit" name="submit" value="Send">
</form>
```

3. 図 1 の解説

図 1 のサンプルを元に 1 つずつ説明をします。

```
(1) . . . <form action="http://apv.tics.jp/wbp/fax/f2d.amb" METHOD="POST">
(2) . . . <input type="hidden" name="apvfcustcode" value="xxx-xxx-xxxx@trial.tics.jp">
(3) . . . <input type="hidden" name="apvfsubject" value="タイトル">
(4) . . . <input type="hidden" name="apvfnexturl" value="http://www.tics.jp/fax.html">
(5) . . . <input type="hidden" name="apvfrcode" value="euc">
(6) . . . <input type="submit" name="submit" value="Send">
(7) . . . </form>
```

- (1) は必須です。必ずサンプルと同じ設定が必要です。
- (2) 青文字アンダーラインの「xxx-xxx-xxxx@trial.tics.jp」の部分は APV-FAX システムメニュー画面に表示されている「APV-FAX アカウント」と同じ値を設定します。全て半角小文字である必要があります。
- (3) 青文字アンダーラインの「[タイトル](#)」は、ファクシミリの 1 行目に
Subject:タイトル
のように出力されます。青文字部分になにも設定をしない場合には「Subject:」のみがファクシミリの 1 行目に出力されます。
- (4) 青文字アンダーラインの「<http://www.tics.jp/fax.html>」のように APV-FAX システムの処理後に表示するページの URL を設定します。何も指定しないと APV-FAX システムが出力する「受け付けました」という文字だけの画面が表示され URL 欄には「http://apv.tics.jp/wbp/fax/f2d.amb」が出力されます。
- (5) 青文字アンダーラインの「[euc](#)」のように CGI フォーム HTML の漢字コード形式を euc/sjis/jis のいずれかから指定してください。必ず半角小文字でなければなりません。何も指定しない場合や間違った指定をした場合には漢字コード処理に失敗していわゆる「化け」た文字がファクシミリで流れる可能性があります。(5)~(6)の間にご利用の CGI フォームが入ります。
- (6) この submit の場合、ファクシミリには「[submit] Send」という行で流れません。input type="image" の場合には座標が渡されますので座標がファクシミリに出力されます。
- (7) は必須です。必ずサンプルと同じ設定が必要です。